



ARTEL[®]

CLIMA & DEPURA

www.artel-klima.at

Tel.:

+43/1/9619862

Fax:

+43/1/9619863

FAN COIL LINE

RTW60 FAN COIL

Kühlbedingungen:

Zimmer Lufttemperatur. 27 °C (Trockenkugel) 24 °C (Feuchtkugel);

Einlass Wasser Temp. 7 °C, hohe Ventilatorgeschwindigkeit

Leistungsfähigkeit	W	15915
Leistungsfähigkeit	Frig/h	13687
Leistungsfähigkeit	BTU	54270
Sensible Leistung	W	11459
Sensible Leistung	Frig/h	9855
Sensible Leistung	BTU	39075
Wasserdruck	kPa	40,36
Wasserdruck	mca	4,12

Heizbedingungen:

Zimmer Lufttemperatur. 20 °C (Trockenkugel);

Einlass Wasser Temp. 50 °C, hohe Ventilatorgeschwindigkeit

Leistungsfähigkeit	W	17683
Leistungsfähigkeit	Kcal/h	15207
Leistungsfähigkeit	BTU	60299
Wasserdruck	kPa	34,2
Wasserdruck	mca	3,49

Heizbedingungen:

Zimmer Lufttemperatur. 20 °C (Trockenkugel);

Einlass Wasser Temp. 70 °C, hohe Ventilatorgeschwindigkeit

Leistungsfähigkeit	W	29472
Leistungsfähigkeit	Kcal/h	25346
Leistungsfähigkeit	BTU	100498
Fördermenge Wasser	L/h	2880
Einlass / Auslass Rohranschluss Durchmesser	Zoll	1-1/4
Rohranschluss Innendurchmesser	mm	22
Stromversorgung/ Anzahl der Phasen	V-Hz-n	230-50-1
Leistungsaufnahme	W	360
Betriebsstrom	A	1,57
Nenn-Luftleistung	m ³ /h	2530
Geräuschpegel I.G. max in 1 m Entfernung	dB(A)	56
Innengerät Abmessungen (BxHxT)	mm	1870x660x273
Innengerät Gewicht	Kg	73