

## CLIMABOX LINE

### RX24RL CHILLER



**ARTEL**<sup>®</sup>  
CLIMA & DEPURA

[www.artel-klima.at](http://www.artel-klima.at)

Tel.:  
**+43/1/9619862**

Fax:  
**+43/1/9619863**

#### Kühlbedingungen:

externe Lufttemperatur. 35 °C (D.B.) -19 °C (W.B.);

Einlass Wasser Temp. 12 °C, hohe Ventilatorgeschwindigkeit

Kühlleistung	W	5855
Kühlleistung	Frig/h	5034
Kühlleistung	BTU	19966

#### Heizbedingungen:

externe Lufttemperatur. 7 °C (D.B.) -6 °C (W.B.);

Einlass Wasser Temp. 40 °C, hohe Ventilatorgeschwindigkeit

Heizleistung	W	7229
Heizleistung	Frig/h	6216
Heizleistung	BTU	24651
Leistungsaufnahme Kühlen	W	2430
Stromaufnahme Kühlen	A	11,5
Max Leistungsaufnahme Kühlung	W	2917
Leistungsaufnahme Heizen	W	2187
Stromaufnahme Heizen	A	10,4
Max Leistungsaufnahme Heizung	W	2663
EER		2,41
COP		3,31
Stromversorgung	V - Hz	230 – 50
Anzahl der Phasen		1
Anlaufstrom	A	65
Geräuschpegel max, gemessen ohne Umwälzpumpe	dB(A)	60
Wassermenge	m <sup>3</sup> /h	1,2
Statischer Pumpendruck	kPa	156,8
Statischer Pumpendruck	mH <sub>2</sub> O	16
Leistungsaufnahme der Pumpe	W	570
Stromaufnahme der Pumpe	A	2,6
Außengerät Abmessungen (BxHxT)	mm	1025x1030x410
Aussengerät Gewicht	Kg	120
Kältemittel		R410a
Kältemittelfüllmenge	Kg	2,7
Wassereintrittsleitung	Zoll	1
Wasseraustrittsleitung	Zoll	1
Scrollverdichter		