

CLIMABOX LINE

RX48RL CHILLER



ARTEL[®]
CLIMA & DEPURA

www.artel-klima.at

Tel.:
+43/1/9619862

Fax:
+43/1/9619863

Kühlbedingungen:

externe Lufttemperatur. 35 °C (D.B.) -19 °C (W.B.);

Einlass Wasser Temp. 12 °C, hohe Ventilatorgeschwindigkeit

Kühlleistung	W	12538
Kühlleistung	Frig/h	10781
Kühlleistung	BTU	42755

Heizbedingungen:

externe Lufttemperatur. 7 °C (D.B.) -6 °C (W.B.);

Einlass Wasser Temp. 40 °C, hohe Ventilatorgeschwindigkeit

Heizleistung	W	16829
Heizleistung	Kcal/h	14470
Heizleistung	BTU	57387
Leistungsaufnahme Kühlen	W	4967
Stromaufnahme Kühlen	A	8,1
Max Leistungsaufnahme Kühlung	W	5597
Leistungsaufnahme Heizen	W	4872
Stromaufnahme Heizen	A	8
Max Leistungsaufnahme Heizung	W	5574
EER		2,52
COP		3,45
Stromversorgung	V - Hz	400 – 50
Anzahl der Phasen		3+N
Anlaufstrom	A	55
Geräuschpegel max, gemessen ohne Umwälzpumpe	dB(A)	67
Wassermenge	m ³ /h	2,4
Statischer Pumpendruck	kPa	139,2
Statischer Pumpendruck	mH ₂ O	14,2
Leistungsaufnahme der Pumpe	W	570
Stromaufnahme der Pumpe	A	2,6
Außengerät Abmessungen (BxHxT)	mm	1025x1580x425
Aussengerät Gewicht	Kg	165
Kältemittel		R410a
Kältemittelfüllmenge	Kg	3,65
Wassereintrittsleitung	Zoll	1
Wasseraustrittsleitung	Zoll	1
Scrollverdichter		SANYO