

CLIMABOX LINE

RX60RL CHILLER



ARTEL[®]
CLIMA & DEPURA

www.artel-klima.at

Tel.:
+43/1/9619862

Fax:
+43/1/9619863

Kühlbedingungen:

externe Lufttemperatur. 35 °C (D.B.) -19 °C (W.B.);

Einlass Wasser Temp. 12 °C, hohe Ventilatorgeschwindigkeit

| | | |
|--------------|--------|-------|
| Kühlleistung | W | 13890 |
| Kühlleistung | Frig/h | 11943 |
| Kühlleistung | BTU | 47365 |

Heizbedingungen:

externe Lufttemperatur. 7 °C (D.B.) -6 °C (W.B.);

Einlass Wasser Temp. 40 °C, hohe Ventilatorgeschwindigkeit

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Heizleistung | W | 20402 |
| Heizleistung | Kcal/h | 17543 |
| Heizleistung | BTU | 69571 |
| Leistungsaufnahme Kühlen | W | 6110 |
| Stromaufnahme Kühlen | A | 10 |
| Max Leistungsaufnahme Kühlung | W | 7157 |
| Leistungsaufnahme Heizen | W | 5605 |
| Stromaufnahme Heizen | A | 9,2 |
| Max Leistungsaufnahme Heizung | W | 6799 |
| EER | | 2,27 |
| COP | | 3,64 |
| Stromversorgung | V - Hz | 400 – 50 |
| Anzahl der Phasen | | 3+N |
| Anlaufstrom | A | 69 |
| Geräuschpegel max, gemessen ohne Umwälzpumpe | dB(A) | 69 |
| Wassermenge | m ³ /h | 2,9 |
| Statischer Pumpendruck | kPa | 132,3 |
| Statischer Pumpendruck | mH ₂ O | 13,5 |
| Leistungsaufnahme der Pumpe | W | 570 |
| Stromaufnahme der Pumpe | A | 2,6 |
| Außengerät Abmessungen (BxHxT) | mm | 1025x1580x425 |
| Aussengerät Gewicht | Kg | 175 |
| Kältemittel | | R410a |
| Kältemittelfüllmenge | Kg | 3,85 |
| Wassereintrittsleitung | Zoll | 1 |
| Wasseraustrittsleitung | Zoll | 1 |
| Scrollverdichter | | SANYO |