






www.artel-klima.at

Tel.:

+43/1/9619862

Fax:

+43/1/9619863



Kühlleistung W 2723	Kühlleistung	Frig/h	2341
Kühlleistung         BTU         92851           Heizleistung         Kcal/h         2371           Heizleistung         W         2758           Heizleistung         BTU         9405           Entfleuchtungsleistung         L/h         0.8           Kühlung Strom         W         1057           EER         W         1057           EER         221         221           Energie-Effizienz-Klasse         C         C           Jährlicher Energieverbrauch         kWh         616           COP         2,61         616           Heizung Leistungsklasse         V - Hz         230 - 50           Anzahl der Phasen         1         1           Max Leistungsaufnahme Kühlung         W         1800           Max Leistungsaufnahme Heizung         W         1750           Stromaufnahme kühlen         A         5,6           Stromaufnahme kühlen         A         4,8           Geräuschpegel max I.E.         dB(A)         39           Geräuschpegel max I.E.         dB(A)         54           Luftmenge (max. Geschwindigkeit)         ms³/h         480           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         900x290x160			2723
Heizleistung	Kühlleistung	BTU	9285
Heizleistung	Heizleistung	Kcal/h	2371
Entfeuchtungsleistung         L/h         0,8           Kühlung Strom         W         1232           Heizung Strom         W         1057           EER         2,21           Energie-Effizienz-Klasse         C           Jährlicher Energieverbrauch         kWh         616           COP         2,61           Heizung Leistungsklasse         C         C           Stromversorgung         V - Hz         230 – 50           Anzahl der Phasen         1         1           Max Leistungsaufnahme Kühlung         W         1800           Max Leistungsaufnahme Heizung         W         1750           Stromaufnahme kühlen         A         5,6           Stromaufnahme heizen         A         4,8           Geräuschpegel max I.E.         dB(A)         39           Geräuschpegel max A.E.         dB(A)         54           Luftmenge (max. Geschwindigkeit)         m³/h         480           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         904x395x230           Gewicht I.E. (BxHxT)         mm         904x395x230           Gewicht A.E.         Kg         1,5           Gewicht I.E.         Kg         1,5           Gewicht I.E.	Heizleistung	W	2758
Kühlung Strom         W         1232           Heizung Strom         W         1057           EER         2,21           Energie-Effizienz-Klasse         C           Jährlicher Energieverbrauch         kWh         616           COP         2,61           Heizung Leistungsklasse         C           Stromversorgung         V - Hz         230 – 50           Anzahl der Phasen         1           Max Leistungsaufnahme Kühlung         W         1800           Max Leistungsaufnahme Heizung         W         1750           Stromaufnahme kühlen         A         5,6           Stromaufnahme heizen         A         4,8           Geräuschpegel max I.E.         dB(A)         39           Geräuschpegel max A.E.         dB(A)         54           Luftmenge (max. Geschwindigkeit)         m³h         480           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         900x290x160           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         904x395x230           Gewicht I.E.         Kg         11,5           Gewicht A.E.         Kg         35           Kältemittelfülmenge         Kg         11,5           Gewicht I.E.         Kg         11,5 </td <td>Heizleistung</td> <td>BTU</td> <td>9405</td>	Heizleistung	BTU	9405
Kühlung Strom         W         1232           Heizung Strom         W         1057           EER         2,21           Energie-Effizienz-Klasse         C           Jährlicher Energieverbrauch         kWh         616           COP         2,61           Heizung Leistungsklasse         C           Stromversorgung         V - Hz         230 – 50           Anzahl der Phasen         1           Max Leistungsaufnahme Kühlung         W         1800           Max Leistungsaufnahme Heizung         W         1750           Stromaufnahme kühlen         A         5,6           Stromaufnahme heizen         A         4,8           Geräuschpegel max I.E.         dB(A)         39           Geräuschpegel max A.E.         dB(A)         54           Luftmenge (max. Geschwindigkeit)         m³h         480           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         900x290x160           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         904x395x230           Gewicht I.E.         Kg         11,5           Gewicht A.E.         Kg         35           Kältemittelfülmenge         Kg         11,5           Gewicht I.E.         Kg         11,5 </td <td>Entfeuchtungsleistung</td> <td>L/h</td> <td>0,8</td>	Entfeuchtungsleistung	L/h	0,8
EER         2,21           Energie-Effizienz-Klasse         C           Jährlicher Energieverbrauch         kWh         616           COP         2,61           Heizung Leistungsklasse         C           Stromversorgung         V - Hz         230 - 50           Anzahl der Phasen         1           Max Leistungsaufnahme Kühlung         W         1800           Max Leistungsaufnahme Heizung         W         1750           Stromaufnahme heizen         A         5,6           Stromaufnahme heizen         A         4,8           Geräuschpegel max I.E.         dB(A)         39           Geräuschpegel max A.E.         dB(A)         39           Luftmenge (max. Geschwindigkeit)         m³/h         480           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         900x290x160           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         904x395x230           Gewicht I.E.         Kg         11,5           Gewicht A.E.         Kg         11,5           Gewicht I.E.         Kg         135           Kältemittel         R410a         R410a           Kältemittelfülmenge         Kg         1           Rohrleitungsanschlüsse Gas         Zoll	Kühlung Strom	W	1232
Energie-Effizienz-Klasse         C           Jährlicher Energieverbrauch         kWh         616           COP         2,61           Heizung Leistungsklasse         C         C           Stromversorgung         V- Hz         230 – 50           Anzahl der Phasen         1         1           Max Leistungsaufnahme Kühlung         W         1800           Max Leistungsaufnahme Heizung         W         1750           Stromaufnahme kühlen         A         5,6           Stromaufnahme heizen         A         4,8           Geräuschpegel max I.E.         dB(A)         39           Geräuschpegel max A.E.         dB(A)         54           Luftmenge (max. Geschwindigkeit)         m³/h         480           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         900x290x160           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         904x395x230           Gewicht I.E.         Kg         11,5           Gewicht A.E.         Kg         13,5           Kältemittel füllmenge         Kg         1           Kültemittelfüllmenge         Kg         1           Rohrleitungsanschlüsse Gas         Zoll         1/4           Max Kältemittelleitungslänge         m		W	1057
Jährlicher Energieverbrauch         kWh         616           COP         2,61           Heizung Leistungsklasse         C           Stromversorgung         V - Hz         230 – 50           Anzahl der Phasen         1         1           Max Leistungsaufnahme Kühlung         W         1800           Max Leistungsaufnahme Heizung         W         1750           Stromaufnahme kühlen         A         5,6           Stromaufnahme heizen         A         4,8           Geräuschpegel max I.E.         dB(A)         39           Geräuschpegel max A.E.         dB(A)         54           Luftmenge (max. Geschwindigkeit)         m³/h         480           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         900x290x160           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         904x395x230           Gewicht I.E.         Kg         11,5           Gewicht A.E.         Kg         35           Kältemittel         Kg         1           Kältemittelfüllmenge         Kg         1           Rohrleitungsanschlüsse Gas         Zoll         1/2           Rohrleitungsanschlüsse Flüssig         Zoll         1/4           Max Kätemittelleitungslänge         m	EER		2,21
COP         2,61           Heizung Leistungsklasse         C           Stromversorgung         V - Hz         230 - 50           Anzahl der Phasen         1           Max Leistungsaufnahme Kühlung         W         1800           Max Leistungsaufnahme Heizung         W         1750           Stromaufnahme kühlen         A         5,6           Stromaufnahme heizen         A         4,8           Geräuschpegel max I.E.         dB(A)         39           Geräuschpegel max A.E.         dB(A)         54           Luftmenge (max. Geschwindigkeit)         m³/h         480           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         900x290x160           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         904x395x230           Gewicht I.E.         Kg         11,5           Gewicht A.E.         Kg         35           Kältemittel         Kg         35           Kältemittelfüllmenge         Kg         1           Rohrleitungsanschlüsse Flüssig         Zoll         1/2           Rohrleitungsanschlüsse Flüssig         Zoll         1/4           Max Kältemittelleitungslänge         m         8           Max Standart Füllung         m         8	Energie-Effizienz-Klasse		С
Heizung Leistungsklasse   C   Stromversorgung   V - Hz   230 - 50     Anzahl der Phasen   1   Max Leistungsaufnahme Kühlung   W   1800     Max Leistungsaufnahme Heizung   W   1750     Stromaufnahme kühlen   A   5,6     Stromaufnahme heizen   A   4,8     Geräuschpegel max I.E.   dB(A)   39     Geräuschpegel max A.E.   dB(A)   54     Luftmenge (max. Geschwindigkeit)   m³/h   480     Abmessungen I.E. (BxHxT)   mm   900x290x160     Abmessungen I.E. (BxHxT)   mm   904x395x230     Gewicht I.E.   Kg   11,5     Gewicht A.E.   Kg   35     Kältemittel [füllmenge   Kg   1     Rohrleitungsanschlüsse Gas   Zoll   1/2     Rohrleitungsanschlüsse Flüssig   Zoll   1/4     Max Kältemittelietungslänge   m   8     Max Standart Füllung   m   8     Kältemittelnachfüllmenge   g/m   25     Maximaler Höhenunterschied   m   3		kWh	616
Stromversorgung         V - Hz         230 - 50           Anzahl der Phasen         1           Max Leistungsaufnahme Kühlung         W         1800           Max Leistungsaufnahme Heizung         W         1750           Stromaufnahme kühlen         A         5,6           Stromaufnahme heizen         A         4,8           Geräuschpegel max I.E.         dB(A)         39           Geräuschpegel max A.E.         dB(A)         54           Luftmenge (max. Geschwindigkeit)         m³/h         480           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         900x290x160           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         904x395x230           Gewicht I.E.         Kg         11,5           Gewicht A.E.         Kg         35           Kältemittellfüllmenge         Kg         1           Rohrleitungsanschlüsse Gas         Zoll         1/2           Rohrleitungsanschlüsse Flüssig         Zoll         1/2           Max Kätemittelleitungslänge         m         8           Max Standart Füllung         m         8           Maximaler Höhenunterschied         m         35	COP		2,61
Anzahl der Phasen       1         Max Leistungsaufnahme Kühlung       W       1800         Max Leistungsaufnahme Heizung       W       1750         Stromaufnahme kühlen       A       5,6         Stromaufnahme heizen       A       4,8         Geräuschpegel max I.E.       dB(A)       39         Geräuschpegel max A.E.       dB(A)       54         Luftmenge (max. Geschwindigkeit)       m³/h       480         Abmessungen I.E. (BxHxT)       mm       900x290x160         Abmessungen I.E. (BxHxT)       mm       904x395x230         Gewicht I.E.       Kg       11,5         Gewicht A.E.       Kg       35         Kältemittel       Kg       35         Kältemittelfüllmenge       Kg       12         Rohrleitungsanschlüsse Gas       Zoll       1/2         Rohrleitungsanschlüsse Flüssig       Zoll       1/4         Max Kältemittelleitungslänge       m       8         Max Standart Füllung       m       8         Kältemittelnachfüllmenge       g/m       25         Maximaler Höhenunterschied       m       3	Heizung Leistungsklasse		L
Max Leistungsaufnahme Kühlung         W         1800           Max Leistungsaufnahme Heizung         W         1750           Stromaufnahme kühlen         A         5,6           Stromaufnahme heizen         A         4,8           Geräuschpegel max I.E.         dB(A)         39           Geräuschpegel max A.E.         dB(A)         54           Luftmenge (max. Geschwindigkeit)         m³/h         480           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         900x290x160           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         904x395x230           Gewicht I.E.         Kg         11,5           Gewicht A.E.         Kg         35           Kältemittel         R410a           Kältemittelfüllmenge         Kg         1           Rohrleitungsanschlüsse Gas         Zoll         1/2           Rohrleitungsanschlüsse Flüssig         Zoll         1/4           Max Kältemittelleitungslänge         m         8           Max Standart Füllung         m         8           Maximaler Höhenunterschied         m         3	Stromversorgung	V - Hz	230 – 50
Max Leistungsaufnahme Heizung         W         1750           Stromaufnahme kühlen         A         5,6           Stromaufnahme heizen         A         4,8           Geräuschpegel max I.E.         dB(A)         39           Geräuschpegel max A.E.         dB(A)         54           Luftmenge (max. Geschwindigkeit)         m³/h         480           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         900x290x160           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         904x395x230           Gewicht I.E.         Kg         11,5           Gewicht A.E.         Kg         35           Kältemittel         R410a         R410a           Kältemittelfüllmenge         Kg         1           Rohrleitungsanschlüsse Gas         Zoll         1/2           Rohrleitungsanschlüsse Flüssig         Zoll         1/4           Max Kältemittelleitungslänge         m         8           Max Standart Füllung         m         8           Kältemittelnachfüllmenge         g/m         25           Maximaler Höhenunterschied         m         3	Anzahl der Phasen		1
Stromaufnahme kühlen         A         5,6           Stromaufnahme heizen         A         4,8           Geräuschpegel max I.E.         dB(A)         39           Geräuschpegel max A.E.         dB(A)         54           Luftmenge (max. Geschwindigkeit)         m³/h         480           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         900x290x160           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         904x395x230           Gewicht I.E.         Kg         11,5           Gewicht A.E.         Kg         35           Kältemittel         R410a           Kältemittelfüllmenge         Kg         1           Rohrleitungsanschlüsse Gas         Zoll         1/2           Rohrleitungsanschlüsse Flüssig         Zoll         1/4           Max Kältemittelleitungslänge         m         8           Max Standart Füllung         m         8           Kältemittelnachfüllmenge         g/m         25           Maximaler Höhenunterschied         m         3	Max Leistungsaufnahme Kühlung	W	1800
Stromaufnahme heizen         A         4,8           Geräuschpegel max I.E.         dB(A)         39           Geräuschpegel max A.E.         dB(A)         54           Luftmenge (max. Geschwindigkeit)         m³/h         480           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         900x290x160           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         904x395x230           Gewicht I.E.         Kg         11,5           Gewicht A.E.         Kg         35           Kältemittell         R410a           Kältemittelfüllmenge         Kg         1           Rohrleitungsanschlüsse Gas         Zoll         1/2           Rohrleitungsanschlüsse Flüssig         Zoll         1/4           Max Kältemittelleitungslänge         m         8           Max Standart Füllung         m         8           Kältemittelnachfüllmenge         g/m         25           Maximaler Höhenunterschied         m         3	Max Leistungsaufnahme Heizung	W	1750
Geräuschpegel max I.E.         dB(A)         39           Geräuschpegel max A.E.         dB(A)         54           Luftmenge (max. Geschwindigkeit)         m³/h         480           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         900x290x160           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         904x395x230           Gewicht I.E.         Kg         11,5           Gewicht A.E.         Kg         35           Kältemittel         R410a           Kältemittelfüllmenge         Kg         1           Rohrleitungsanschlüsse Gas         Zoll         1/2           Rohrleitungsanschlüsse Flüssig         Zoll         1/4           Max Kältemittelleitungslänge         m         8           Max Standart Füllung         m         8           Kältemittelnachfüllmenge         g/m         25           Maximaler Höhenunterschied         m         3	Stromaufnahme kühlen	A	5,6
Geräuschpegel max A.E.         dB(A)         54           Luftmenge (max. Geschwindigkeit)         m³/h         480           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         900x290x160           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         904x395x230           Gewicht I.E.         Kg         11,5           Gewicht A.E.         Kg         35           Kältemittel         R410a           Kältemittelfüllmenge         Kg         1           Rohrleitungsanschlüsse Gas         Zoll         1/2           Rohrleitungsanschlüsse Flüssig         Zoll         1/4           Max Kältemittelleitungslänge         m         8           Max Standart Füllung         m         8           Kältemittelnachfüllmenge         g/m         25           Maximaler Höhenunterschied         m         3	Stromaufnahme heizen	A	4,8
Luftmenge (max. Geschwindigkeit)         m³/h         480           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         900x290x160           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         904x395x230           Gewicht I.E.         Kg         11,5           Gewicht A.E.         Kg         35           Kältemittel         R410a           Kältemittelfüllmenge         Kg         1           Rohrleitungsanschlüsse Gas         Zoll         1/2           Rohrleitungsanschlüsse Flüssig         Zoll         1/4           Max Kältemittelleitungslänge         m         8           Max Standart Füllung         m         8           Kältemittelnachfüllmenge         g/m         25           Maximaler Höhenunterschied         m         3	Geräuschpegel max I.E.	dB(A)	39
Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         900x290x160           Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         904x395x230           Gewicht I.E.         Kg         11,5           Gewicht A.E.         Kg         35           Kältemittel         R410a           Kältemittelfüllmenge         Kg         1           Rohrleitungsanschlüsse Gas         Zoll         1/2           Rohrleitungsanschlüsse Flüssig         Zoll         1/4           Max Kältemittelleitungslänge         m         8           Max Standart Füllung         m         8           Kältemittelnachfüllmenge         g/m         25           Maximaler Höhenunterschied         m         3		dB(A)	54
Abmessungen I.E. (BxHxT)         mm         904x395x230           Gewicht I.E.         Kg         11,5           Gewicht A.E.         Kg         35           Kältemittel         R410a           Kältemittelfüllmenge         Kg         1           Rohrleitungsanschlüsse Gas         Zoll         1/2           Rohrleitungsanschlüsse Flüssig         Zoll         1/4           Max Kältemittelleitungslänge         m         8           Max Standart Füllung         m         8           Kältemittelnachfüllmenge         g/m         25           Maximaler Höhenunterschied         m         3		m³/h	L
Gewicht I.E.         Kg         11,5           Gewicht A.E.         Kg         35           Kältemittel         R410a           Kältemittelfüllmenge         Kg         1           Rohrleitungsanschlüsse Gas         Zoll         1/2           Rohrleitungsanschlüsse Flüssig         Zoll         1/4           Max Kältemittelleitungslänge         m         8           Max Standart Füllung         m         8           Kältemittelnachfüllmenge         g/m         25           Maximaler Höhenunterschied         m         3	Abmessungen I.E. (BxHxT)	mm	900x290x160
Gewicht A.E.         Kg         35           Kältemittel         R410a           Kältemittelfüllmenge         Kg         1           Rohrleitungsanschlüsse Gas         Zoll         1/2           Rohrleitungsanschlüsse Flüssig         Zoll         1/4           Max Kältemittelleitungslänge         m         8           Max Standart Füllung         m         8           Kältemittelnachfüllmenge         g/m         25           Maximaler Höhenunterschied         m         3			904x395x230
KältemittelR410aKältemittelfüllmengeKg1Rohrleitungsanschlüsse GasZoll1/2Rohrleitungsanschlüsse FlüssigZoll1/4Max Kältemittelleitungslängem8Max Standart Füllungm8Kältemittelnachfüllmengeg/m25Maximaler Höhenunterschiedm3	1	Kg	11,5
KältemittelfüllmengeKg1Rohrleitungsanschlüsse GasZoll1/2Rohrleitungsanschlüsse FlüssigZoll1/4Max Kältemittelleitungslängem8Max Standart Füllungm8Kältemittelnachfüllmengeg/m25Maximaler Höhenunterschiedm3	1.575	Kg	35
Rohrleitungsanschlüsse GasZoll1/2Rohrleitungsanschlüsse FlüssigZoll1/4Max Kältemittelleitungslängem8Max Standart Füllungm8Kältemittelnachfüllmengeg/m25Maximaler Höhenunterschiedm3			R410a
Rohrleitungsanschlüsse FlüssigZoll1/4Max Kältemittelleitungslängem8Max Standart Füllungm8Kältemittelnachfüllmengeg/m25Maximaler Höhenunterschiedm3	Kältemittelfüllmenge	Kg	1
Max Kältemittelleitungslängem8Max Standart Füllungm8Kältemittelnachfüllmengeg/m25Maximaler Höhenunterschiedm3		Zoll	1/2
Max Standart Füllungm8Kältemittelnachfüllmengeg/m25Maximaler Höhenunterschiedm3		Zoll	1/4
Max Standart Füllungm8Kältemittelnachfüllmengeg/m25Maximaler Höhenunterschiedm3		m	8
Maximaler Höhenunterschied m 3		m	
l		g/m	25
Art des Scrollverdichters SANYO	1	m	3
	Art des Scrollverdichters	<u></u>	SANYO