



ARTEL

CLIMA & DEPURA

www.artel-klima.at

Tel.:

+43/1/9619862

Fax:

+43/1/9619863

Wandgerät DC INVERTER AAX24RL

Kühlleistung (min – max)	Frig/h	6040
Kühlleistung (min – max)	W	7030
Kühlleistung (min – max)	BTU	24000
Heizleistung (min – max)	Kcal/h	6350
Heizleistung (min – max)	W	7380
Heizleistung (min – max)	BTU	25200
Entfeuchtungsleistung	L/h	4
Leistungsaufnahme Kühlung (min – max)	W	2000
Leistungsaufnahme Heizen (min – max)	W	1982
EER		3,52
Energie -Effizienz- Klasse		A
Jährlicher Energieverbrauch	kWh	1000
COP		3,72
Energie -Effizienz- Klasse Heizen		A
Stromversorgung	V - Hz	230 – 50
Anzahl der Phasen		1 + N
Max Leistungsaufnahme Kühlung	W	2750
Max Leistungsaufnahme Heizung	W	3250
Stromaufnahme Kühlen	A	9,06
Stromaufnahme Heizen	A	8,98
Anlaufstrom	A	41
Geräuschpegel I.G. max	dB(A)	33-47
Geräuschpegel A.G. max	dB(A)	58
I.G. Luftmenge (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h	1100
Innengerät Abmessungen (BxHxT)	mm	1090x331x210
Außengerät Abmessungen (BxHxT)	mm	950x840x420
Innengerät Gewicht	Kg	17,5
Aussengerät Gewicht	Kg	64
Kältemittel		R410a
Kältemittelfüllmenge	Kg	2,4
Rohrleitungsanschlüsse Gas	Zoll	5/8
Rohrleitungsanschlüsse Flüssig	Zoll	3/8
Max Kältemittelleitungslänge	m	30
Max Standart Füllung	m	5
Kältemittelnachfüllmenge	g/m	50
Maximaler Höhenunterschied	m	8
Art des Verdichters		SANYO