



ARTEL

CLIMA & DEPURA

www.artel-klima.at

Tel.:

+43/1/9619862

Fax:

+43/1/9619863

Wandgerät DC INVERTER ABX12RL

Kühlleistung (min – max)	Frig/h	3100
Kühlleistung (min – max)	W	3600
Kühlleistung (min – max)	BTU	12300
Heizleistung (min – max)	Kcal/h	3480
Heizleistung (min – max)	W	4050
Heizleistung (min – max)	BTU	13800
Entfeuchtungsleistung	L/h	1,6
Leistungsaufnahme Kühlung (min – max)	W	1050
Leistungsaufnahme Heizen (min – max)	W	1075
EER		3,43
Energie -Effizienz- Klasse		A
Jährlicher Energieverbrauch	kWh	525
COP		3,77
Energie -Effizienz- Klasse Heizen		A
Stromversorgung	V - Hz	230 – 50
Anzahl der Phasen		1 + N
Max Leistungsaufnahme Kühlung	W	1600
Max Leistungsaufnahme Heizung	W	1650
Stromaufnahme Kühlen	A	4,76
Stromaufnahme Heizen	A	4,87
Anlaufstrom	A	25
Geräuschpegel I.G. max	dB(A)	24-41
Geräuschpegel A.G. max	dB(A)	54
I.G. Luftmenge (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h	560
Innengerät Abmessungen (BxHxT)	mm	845x275x180
Außengerät Abmessungen (BxHxT)	mm	848x540x260
Innengerät Gewicht	Kg	11
Aussengerät Gewicht	Kg	36
Kältemittel		R410a
Kältemittelfüllmenge	Kg	1,15
Rohrleitungsanschlüsse Gas	Zoll	1/2
Rohrleitungsanschlüsse Flüssig	Zoll	1/4
Max Kältemittelleitungslänge	m	15
Max Standart Füllung	m	4
Kältemittelnachfüllmenge	g/m	15
Maximaler Höhenunterschied	m	5
Art des Verdichters		mitsubishi