



ARTEL[®]

CLIMA & DEPURA

www.artel-klima.at

Tel.:

+43/1/9619862

Fax:

+43/1/9619863

**HOOP LINE Wandgerät
HOOP INVERTER
HPX12RL**

Kühlleistung (min – max)	Frig/h	3200 (1290 – 3439)
Kühlleistung (min – max)	W	3720 (1500 – 4000)
Kühlleistung (min – max)	BTU	12690 (5200 – 13500)
Heizleistung (min – max)	Kcal/h	4070 (1376 – 4127)
Heizleistung (min – max)	W	4730 (1600 – 4800)
Heizleistung (min – max)	BTU	16130 (5500 – 16500)
Entfeuchtungsleistung	L/h	1,35
Leistungsaufnahme Kühlung (min – max)	W	1160 (400 – 1350)
Leistungsaufnahme Heizen (min – max)	W	1310 (400 – 1700)
EER		3,21
Energie -Effizienz- Klasse		A
Jährlicher Energieverbrauch	kWh	580
COP		3,61
Energie -Effizienz- Klasse Heizen		A
Stromversorgung	V - Hz	230 – 50
Anzahl der Phasen		1 + N
Max Leistungsaufnahme Kühlung	W	1350
Max Leistungsaufnahme Heizung	W	1700
Stromaufnahme Kühlen	A	5,3
Stromaufnahme Heizen	A	6
Anlaufstrom	A	24
Geräuschpegel I.G. max	dB(A)	38
Geräuschpegel A.G. max	dB(A)	55
I.G. Luftmenge (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h	440
Innengerät Abmessungen (BxHxT)	mm	770x240x180
Außengerät Abmessungen (BxHxT)	mm	760x550x255
Innengerät Gewicht	Kg	8,5
Aussengerät Gewicht	Kg	34
Kältemittel		R410a
Kältemittelfüllmenge	Kg	1,08
Rohrleitungsanschlüsse Gas	Zoll	1/2
Rohrleitungsanschlüsse Flüssig	Zoll	1/4
Max Kältemittelleitungslänge	m	10
Max Standart Füllung	m	3,5
Kältemittelnachfüllmenge	g/m	20
Maximaler Höhenunterschied	m	5
Art des Verdichters		TOSHIBA