



ARTEL
CLIMA & DEPURA

www.artel-klima.at

Tel.:
+43/1/9619862

Fax:
+43/1/9619863

**HOOP LINE Wandgeräte
DC MULTI INVERTER
HPXD21RL
DUO- ANLAGE (9+ 12)**

Kühlleistung (min – max)	Frig/h	5331 (1633 – 5674)
Kühlleistung (min – max)	W	6200 (1900 – 6600)
Kühlleistung (min – max)	BTU	21140 (6480 – 22510)
Heizleistung (min – max)	Kcal/h	6018 (1977 – 6104)
Heizleistung (min – max)	W	7000 (2300 – 7100)
Heizleistung (min – max)	BTU	23870 (7840 – 24210)
Entfeuchtungsleistung	L/h	0,8 + 1,25
Leistungsaufnahme Kühlung (min – max)	W	1820 (510 – 2600)
Leistungsaufnahme Heizen (min – max)	W	1900 (590 – 2500)
EER		3,41
Energie -Effizienz- Klasse		A
Jährlicher Energieverbrauch	kWh	910
COP		3,68
Energie -Effizienz- Klasse Heizen		A
Stromversorgung	V - Hz	230 – 50
Anzahl der Phasen		1 + N
Max Leistungsaufnahme Kühlung	W	2600
Max Leistungsaufnahme Heizung	W	2500
Stromaufnahme Kühlen	A	8,24
Stromaufnahme Heizen	A	8,61
Anlaufstrom	A	20
Geräuschpegel I.G. max	dB(A)	36-38
Geräuschpegel A.G. max	dB(A)	57
I.G. Luftmenge (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h	380 - 480
Innengerät Abmessungen (BxHxT)	mm	(718-770)x240x180
Außengerät Abmessungen (BxHxT)	mm	900x660x310
Innengerät Gewicht	Kg	7 - 8
Aussengerät Gewicht	Kg	49
Kältemittel		R410a
Kältemittelfüllmenge	Kg	2
Rohrleitungsanschlüsse Gas	Zoll	3/8 - 1/2
Rohrleitungsanschlüsse Flüssig	Zoll	1/4
Max Kältemittelleitungslänge	m	15
Max Standart Füllung	m	5
Kältemittelnachfüllmenge	g/m	22
Maximaler Höhenunterschied	m	5
Art des Verdichters		SANYO