



# ARTEL

CLIMA & DEPURA

[www.artel-klima.at](http://www.artel-klima.at)

Tel.:

**+43/1/9619862**

Fax:

**+43/1/9619863**

## HOOP LINE Wandgeräte DC MULTI INVERTER HPXM12RL DUO- ANLAGE (12+ 12)

Kühlleistung (min – max)	Frig/h	6001 (1633 – 6018)
Kühlleistung (min – max)	W	6980 (1900 – 7000)
Kühlleistung (min – max)	BTU	23800 (6480 – 23870)
Heizleistung (min – max)	Kcal/h	6534 (1977 – 6534)
Heizleistung (min – max)	W	7600 (2300 – 7600)
Heizleistung (min – max)	BTU	25920 (7840 – 25920)
Entfeuchtungsleistung	L/h	1,25 x 2
Leistungsaufnahme Kühlung (min – max)	W	2010 (510 – 2600)
Leistungsaufnahme Heizen (min – max)	W	2050 (590 – 2500)
EER		3,48
Energie -Effizienz- Klasse		A
Jährlicher Energieverbrauch	kWh	1005
COP		3,71
Energie -Effizienz- Klasse Heizen		A
Stromversorgung	V - Hz	230 – 50
Anzahl der Phasen		1 + N
Max Leistungsaufnahme Kühlung	W	2600
Max Leistungsaufnahme Heizung	W	2500
Stromaufnahme Kühlen	A	9,1
Stromaufnahme Heizen	A	9,28
Anlaufstrom	A	20
Geräuschpegel I.G. max	dB(A)	38
Geräuschpegel A.G. max	dB(A)	57
I.G. Luftmenge (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	480
Innengerät Abmessungen (BxHxT)	mm	770x240x180
Außengerät Abmessungen (BxHxT)	mm	900x660x310
Innengerät Gewicht	Kg	8
Aussengerät Gewicht	Kg	49
Kältemittel		R410a
Kältemittelfüllmenge	Kg	2
Rohrleitungsanschlüsse Gas	Zoll	1/2
Rohrleitungsanschlüsse Flüssig	Zoll	1/4
Max Kältemittelleitungslänge	m	15
Max Standart Füllung	m	5
Kältemittelnachfüllmenge	g/m	22
Maximaler Höhenunterschied	m	5
Art des Verdichters		SANYO