



ARTEL
CLIMA & DEPURA

www.artel-klima.at

Tel.:
+43/1/9619862

Fax:
+43/1/9619863

**HOOP LINE Wandgeräte
DC MULTI INVERTER
HPXM9RL
DUO- ANLAGE (9+ 9)**

Kühlleistung (min – max)	Frig/h	4690 (1633 – 5159)
Kühlleistung (min – max)	W	5455 (1900 – 6000)
Kühlleistung (min – max)	BTU	18600 (6480 – 20460)
Heizleistung (min – max)	Kcal/h	5169 (1977 – 5503)
Heizleistung (min – max)	W	6012 (2300 – 6400)
Heizleistung (min – max)	BTU	20500 (7840 – 21820)
Entfeuchtungsleistung	L/h	0,8 x 2
Leistungsaufnahme Kühlung (min – max)	W	1560 (510 – 2600)
Leistungsaufnahme Heizen (min – max)	W	1650 (590 – 2500)
EER		3,41
Energie -Effizienz- Klasse		A
Jährlicher Energieverbrauch	kWh	780
COP		3,62
Energie -Effizienz- Klasse Heizen		A
Stromversorgung	V - Hz	230 – 50
Anzahl der Phasen		1 + N
Max Leistungsaufnahme Kühlung	W	2600
Max Leistungsaufnahme Heizung	W	2500
Stromaufnahme Kühlen	A	7,1
Stromaufnahme Heizen	A	7,5
Anlaufstrom	A	20
Geräuschpegel I.G. max	dB(A)	36
Geräuschpegel A.G. max	dB(A)	57
I.G. Luftmenge (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h	380
Innengerät Abmessungen (BxHxT)	mm	718x240x180
Außengerät Abmessungen (BxHxT)	mm	900x660x310
Innengerät Gewicht	Kg	7
Aussengerät Gewicht	Kg	49
Kältemittel		R410a
Kältemittelfüllmenge	Kg	2
Rohrleitungsanschlüsse Gas	Zoll	3/8
Rohrleitungsanschlüsse Flüssig	Zoll	1/4
Max Kältemittelleitungslänge	m	15
Max Standart Füllung	m	5
Kältemittelnachfüllmenge	g/m	22
Maximaler Höhenunterschied	m	5
Art des Verdichters		SANYO