



ARTEL
CLIMA & DEPURA

www.artel-klima.at

Tel.:
+43/1/9619862

Fax:
+43/1/9619863

**HOOP LINE Wandgeräte
DC MULTI INVERTER
HPXQ28RL
QUATRO- ANLAGE (7+ 7+ 7+ 7)**

Kühlleistung (min – max)	Frig/h	6639 (3680 – 7910)
Kühlleistung (min – max)	W	7720 (4280 – 9200)
Kühlleistung (min – max)	BTU	26330 (14590 – 31370)
Heizleistung (min – max)	Kcal/h	8170 (3568 – 9759)
Heizleistung (min – max)	W	9500 (4150 – 11350)
Heizleistung (min – max)	BTU	32395 (14150 – 38700)
Entfeuchtungsleistung	L/h	4 x 1,2
Leistungsaufnahme Kühlung (min – max)	W	2400 (1050 – 3720)
Leistungsaufnahme Heizen (min – max)	W	2630 (1000 – 3750)
EER		3,22
Energie -Effizienz- Klasse		A
Jährlicher Energieverbrauch	kWh	1200
COP		3,61
Energie -Effizienz- Klasse Heizen		A
Stromversorgung	V - Hz	230 – 50
Anzahl der Phasen		1 + N
Max Leistungsaufnahme Kühlung	W	3720
Max Leistungsaufnahme Heizung	W	3750
Stromaufnahme Kühlen	A	10,9
Stromaufnahme Heizen	A	11,8
Anlaufstrom	A	27
Geräuschpegel I.G. max	dB(A)	38
Geräuschpegel A.G. max	dB(A)	60
I.G. Luftmenge (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h	450
Innengerät Abmessungen (BxHxT)	mm	750x250x180
Außengerät Abmessungen (BxHxT)	mm	950x840x420
Innengerät Gewicht	Kg	8,5
Aussengerät Gewicht	Kg	85,5
Kältemittel		R410a
Kältemittelfüllmenge	Kg	3,2
Rohrleitungsanschlüsse Gas	Zoll	3/8
Rohrleitungsanschlüsse Flüssig	Zoll	1/4
Max Kältemittelleitungslänge	m	15
Max Standart Füllung	m	10
Kältemittelnachfüllmenge	g/m	20
Maximaler Höhenunterschied	m	5
Art des Verdichters		HITACHI