



ARTEL

CLIMA & DEPURA

www.artel-klima.at

Tel.:

+43/1/9619862

Fax:

+43/1/9619863

HOOP LINE Wandgeräte DC MULTI INVERTER HPXT27RL TRIO- ANLAGE (9+ 9+ 9)

Kühlleistung (min – max)	Frig/h	5503 (1633 – 6448)
Kühlleistung (min – max)	W	6400 (1900 – 7500)
Kühlleistung (min – max)	BTU	21820 (6480 – 25580)
Heizleistung (min – max)	Kcal/h	6276 (1977 – 6792)
Heizleistung (min – max)	W	7300 (2300 – 7900)
Heizleistung (min – max)	BTU	24890 (7840 – 26940)
Entfeuchtungsleistung	L/h	3 x 0,8
Leistungsaufnahme Kühlung (min – max)	W	1890 (510 – 2700)
Leistungsaufnahme Heizen (min – max)	W	1980 (590 – 2600)
EER		3,38
Energie -Effizienz- Klasse		A
Jährlicher Energieverbrauch	kWh	945
COP		3,68
Energie -Effizienz- Klasse Heizen		A
Stromversorgung	V - Hz	230 – 50
Anzahl der Phasen		1 + N
Max Leistungsaufnahme Kühlung	W	2700
Max Leistungsaufnahme Heizung	W	2600
Stromaufnahme Kühlen	A	8,6
Stromaufnahme Heizen	A	9
Anlaufstrom	A	20
Geräuschpegel I.G. max	dB(A)	36
Geräuschpegel A.G. max	dB(A)	60
I.G. Luftmenge (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h	380
Innengerät Abmessungen (BxHxT)	mm	718x240x180
Außengerät Abmessungen (BxHxT)	mm	900x660x310
Innengerät Gewicht	Kg	7
Aussengerät Gewicht	Kg	49
Kältemittel		R410a
Kältemittelfüllmenge	Kg	2,1
Rohrleitungsanschlüsse Gas	Zoll	3/8
Rohrleitungsanschlüsse Flüssig	Zoll	1/4
Max Kältemittelleitungslänge	m	15
Max Standart Füllung	m	5
Kältemittelnachfüllmenge	g/m	22
Maximaler Höhenunterschied	m	5
Art des Verdichters		SANYO