



ARTEL

CLIMA & DEPURA

www.artel-klima.at

Tel.:

+43/1/9619862

Fax:

+43/1/9619863

**Standgerät
FLOOR STANDING TYPE
RP50RL
(mit elektrischer Heizung)**

Kühlleistung	Frig/h	11178
Kühlleistung	W	13000
Kühlleistung	BTU	44330
Heizleistung	Kcal/h	13672
Heizleistung	W	15900
Heizleistung	BTU	54219
Entfeuchtungsleistung	L/h	3
Leistungsaufnahme Kühlung	W	4585
Leistungsaufnahme Heizen	W	7410
EER		2,84
Energie -Effizienz- Klasse		C
Jährlicher Energieverbrauch	kWh	2292,5
COP		2,15
Stromversorgung	V - Hz	400 - 50
Anzahl der Phasen		3+N
Max Leistungsaufnahme Kühlung	W	6100
Max Leistungsaufnahme Heizung	W	8950
Stromaufnahme Kühlen	A	7,55
Stromaufnahme Heizen	A	12,2
Anlaufstrom	A	63
Geräuschpegel I.G. max	dB(A)	55
Geräuschpegel A.G. max	dB(A)	65
I.G. Luftmenge (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h	2000
Innengerät Abmessungen (BxHxT)	mm	605x1900x350
Außengerät Abmessungen (BxHxT)	mm	980x1250x412
Innengerät Gewicht	Kg	60
Außengerät Gewicht	Kg	117
Kältemittel		R410a
Kältemittelfüllmenge	Kg	3,4
Rohrleitungsanschlüsse Gas	Zoll	3/4
Rohrleitungsanschlüsse Flüssig	Zoll	3/8
Max Kältemittelleitungslänge	m	15
Max Standart Füllung	m	4
Kältemittelnachfüllmenge	g/m	50
Maximaler Höhenunterschied	m	5
Art des Scrollverdichters		SANYO